

HIGH PERFORMANCE **ECOLOGICAL ROASTER** WITH DIGITAL CONTROLLING. IT HAS GREAT THERMAL EFFICIENCY AND STABILITY, ENSURING HOMOGENEOUS ROASTS

**IDEAL FOR SPECIALTY COFFEE ROASTING**

**TOSTADOR ECOLÓGICO** DE ALTO RENDIMIENTO, TECNOLOGÍA DIGITAL, PRECISIÓN, CALIDAD, Y CON GRAN APROVECHAMIENTO Y ESTABILIDAD TÉRMICA, GARANTIZANDO LA HOMOGENEIDAD DE LOS GRANOS

**IDEAL PARA EL TUESTE DE CAFÉS ESPECIALES**




**MASTERATTO®**



**CARMOMAQ®**  
Exceptional Roasters



# MASTERATTO®



MASTERATTO is a convection type ecological roaster that uses a heat exchanger and a unique system to recirculate air. This allows only hot air into the roast cylinder while burning coffee chaff and other impurities in the process.

It is a sturdy equipment, withstanding long working hours, and presents great thermal efficiency. Combining cutting edge technology, high performance and great precision, MASTERATTO is the ideal roaster for specialty coffee roasting.

It is equipped with an integrated software that enables the programming and control of the roasting variables. Which is a must for processes standardization and coffee quality consistency. An equipment with bold design and stainless-steel finishing, MASTERATTO is available in 10 kg and 15 kg per batch versions.

*El modelo MASTERATTO, es una línea de tostadores ecológicos que utiliza la convección como fuente de calor, que es generado a través de un quemador interconectado a un intercambiador de calor, lo que permite que solo el aire caliente pase adentro del cilindro de tueste.*

*Es un equipo robusto desarrollado para trabajar por largas jornadas y con un buen aprovechamiento térmico. Dotado con tecnología de alta performance, calidad de precisión, el Masteratto es un tostador ideal para tueste de cafés especiales.*

*Equipo con software integrado, donde es posible programar y controlar todas las variables. Es la combinación perfecta para la estandarización de los procesos y mantenimiento de la calidad del café. Disponible en la versión de 10 y 15 Kg por lote, diseño moderno y acabado en acero inoxidable.*



## FEATURES / CARACTERÍSTICAS



### CAPACITY / CAPACIDAD

10 kg and 15 kg per batch / 10 Kg e 15Kg por lote



### ROASTING TIME / TIEMPO DE TOSTIÓN

12 to 18 minutes / 12 a 18 minutos



### CONTROL PANEL / PANEL DE CONTROL

Touchscreen panel with automatic controls of temperature, drum speed and flow of air / Con display "Touch Screen" de control digital automático de temperatura



### ROASTING SOFTWARE / SOFTWARE DE TUESTE

Compatible with roasting software / Compatible con todos softwares de tosti3n



### FINISHING / ACABADO

Stainless steel and electrostatic coating / En acero inoxidable y pintura electrostática



### GAS TYPE / TIPOS DE GAS

Natural or propane gas / Natural o gas propano



### POWER REQUIREMENT / POTENCIA REQUERIDA

1.5 up to 4 HP / 1,5 hasta 4Hp